

WICHTIG

Diese Angaben dürfen auf keinen Fall fehlen:

- die gewünschte Dämmstärke in mm
- die Gesamtfläche in qm
- die WLG (Dämmplatte zB. 032)

Senden Sie uns anschließend das ausgefüllte Formular per Fax:

Fax: 02423-406449

oder

info@dk-westment.de



BEDARFSBERECHNUNG WDVS/ FASSADENDÄMMUNG

1. Wie berechne ich die zu dämmende Wandfläche ?

Gesamtfläche Wand:

$$2 \times H2 \text{ [] } \times B \text{ [] } = \text{ [] } m^2$$

$$2 \times H3 \text{ [] } \times \frac{1}{2} T \text{ [] } = \text{ [] } m^2$$

$$2 \times H2 \text{ [] } \times T \text{ [] } = \text{ [] } m^2$$

$$\text{ [] } m^2$$

2. Wie berechne ich die zu dämmende Sockelfläche?

Gesamtfläche Sockel:

$$2 \times H1 \text{ [] } \times B \text{ [] } = \text{ [] } m^2$$

$$2 \times H1 \text{ [] } \times T \text{ [] } = \text{ [] } m^2$$

$$\text{ [] } m^2$$

3. Was wird bei der Berechnung in Abzug gebracht ?

Gesamtfläche (Wand oder Sockel) abzügl Öffnungen ab ca. 1,5 m²

Abzug Wand ca.

$$\text{ [] } m^2$$

Alle Öffnungen unter 1,5 m² bitte übermessen = Verschnitt

Abzug Sockel ca.

$$\text{ [] } m^2$$

WLG	[]	Dämmstärke Wand	[]	Angebotsanfrage	[] m ²
WLG 035	[]	Dämmstärke Sockel	[]	Angebotsanfrage	[] m ²

Materialbedarf aus Berechnung Seite 1 :

Fassaden Wandfläche

Dämmplatte EPS Neopor minerl.Platte
Stärke mm
WLG
Gesamt m² laut Berechnung

Sockelfläche

Perimeter Dämmplatte
Stärke mm
WLG 035
Gesamt m² laut Berechnung

Flächen-/Armierungsgewebe

Gesamtfläche Wand und Sockel in
m² x 1,10 Überlappung
Gesamtbedarf: m²

Klebemörtel Dämmplatten

Gesamtfläche Wand und Sockel in
m² x 4-5 kg (je nach Untergrund)
Gesamtbedarf: kg

End-Putz Vorgrundierung

Gesamtfläche Wand m² x 0,30 kg
Gesamtbedarf: kg

Klebe- und Armierungsmörtel

Gesamtfläche Wand und Sockel
m² x 4-5 kg (je nach Auftragsdicke)
Gesamtbedarf: kg

Putzgrund für Scheibenputz

Gesamtfläche Wand m² x 0,30 kg
Gesamtbedarf: kg

End-Putz (Scheibenputz 2 mm)

Gesamtfläche Wand m² x 3,30 kg
Gesamtbedarf: kg

Eckwinkel/Profile

Gewebeeckwinkel 2,5 m/ Stück
Gesamtbedarf: lfm

Sockelabschluss/Profile

Alu-Starterschiene 2,5 m/ Stück
Stärke mm lfm

Gesamtbedarf Fensteranputz/Laibungsprofil

Gesamtbedarf: lfm

Dämmstoff-Dübel (wir passen die Länge an)

Fläche m² x 6 Stck Gesamt: Stck.

Weitere Ergänzungskomponenten wie z.B. Farben und sonstigem Zubehör erhalten Sie automatisch in Ihrem übersichtlichen Angebot. Senden Sie Ihre Antwort bezügl. der Bedarfsberechnung an:

FAX ANTWORT AN 02423 – 40 64 49 oder per Email an info@dk-westment.
Um eine zügige Abwicklung zu gewährleisten, benötigen wir ihre Kontaktdaten:

Name, Vorname, Firma

Mobil

Telefon / Fax

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

Email