

## WICHTIG

Diese Angaben dürfen auf keinen Fall fehlen:

- die gewünschte Dämmstärke in mm
- die Gesamtfläche in qm
- die WLG (Dämmplatte zB. 032 )

Senden Sie uns anschließend das ausgefüllte Formular per Fax:

**Fax: 02423-406449**

oder

**info@dk-westment.de**



## BEDARFSBERECHNUNG WDVS/ FASSADENDÄMMUNG

1. Wie berechne ich die zu dämmende Wandfläche ?

Gesamtfläche Wand:

$$2 \times H2 \times B = \text{m}^2$$

$$\text{m}^2$$

$$2 \times H3 \times \frac{1}{2} T = \text{m}^2$$

$$2 \times H2 \times T = \text{m}^2$$

2. Wie berechne ich die zu dämmende Sockelfläche?

Gesamtfläche Sockel:

$$2 \times H1 \times B = \text{m}^2$$

$$\text{m}^2$$

$$2 \times H1 \times T = \text{m}^2$$

3. Was wird bei der Berechnung in Abzug gebracht ?

Gesamtfläche (Wand oder Sockel) abzügl Öffnungen ab ca. 1,5 m<sup>2</sup>

Abzug Wand ca.

$$\text{m}^2$$

Alle Öffnungen unter 1,5 m<sup>2</sup> bitte übermessen = Verschnitt

Abzug Sockel ca.

$$\text{m}^2$$

## Materialbedarf aus Berechnung Seite 1 :

### Fassaden Wandfläche

Dämmplatte  EPS Neopor  minerl.Platte  
Stärke mm   
WLG  z.B. 032,035 oder 040  
Gesamt m<sup>2</sup>  laut Berechnung

### Sockelfläche

Dämmplatte  Perimeter  XPS  
Stärke mm   
WLG 035   
Gesamt m<sup>2</sup>  laut Berechnung

### Flächen-/Armierungsgewebe

Gesamtfläche Wand und Sockel in  
m<sup>2</sup> x 1,10 Überlappung  
Gesamtbedarf:  m<sup>2</sup>

### Klebemörtel Dämmplatten

Gesamtfläche Wand und Sockel in  
m<sup>2</sup> x 4-5 kg (je nach Untergrund)  
Gesamtbedarf:  kg

### End-Putz Vorgrundierung

Gesamtfläche Wand m<sup>2</sup> x 0,30 kg  
Gesamtbedarf:  kg

### Klebe- und Armierungsmörtel

Gesamtfläche Wand und Sockel  
m<sup>2</sup> x 4-5 kg (je nach Auftragsdicke)  
Gesamtbedarf:  kg

### Putzgrund für Scheibenputz

Gesamtfläche Wand m<sup>2</sup> x 0,30 kg  
Gesamtbedarf:  kg

### End-Putz (Scheibenputz 2 mm)

Gesamtfläche Wand m<sup>2</sup> x 3,30 kg  
Gesamtbedarf:  kg

### Eckwinkel/Profile

Gewebeeckwinkel 2,5 m/ Stück  
Gesamtbedarf:  lfm

### Sockelabschluss/Profile

Alu-Starterschiene 2,5 m/ Stück  
Stärke mm   lfm

### Gesamtbedarf Fensteranputz/Laibungsprofil

Gesamtbedarf:  lfm

### Dämmstoff-Dübel ( wir passen die Länge an )

Fläche m<sup>2</sup> x 6 Stck Gesamt:  Stck.

Weitere Ergänzungskomponenten wie z.B. Farben und sonstigem Zubehör erhalten Sie automatisch in Ihrem übersichtlichen Angebot. Senden Sie Ihre Antwort bezügl. der Bedarfsberechnung an:

**FAX ANTWORT AN 02423 – 40 64 49 oder per Email an [info@dk-westment](mailto:info@dk-westment).**  
Um eine zügige Abwicklung zu gewährleisten, benötigen wir ihre Kontaktdaten:

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname, Firma

\_\_\_\_\_  
Mobil

\_\_\_\_\_  
Telefon / Fax

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Email