



DK-WEST 30

Fassadenfarbe
Acryl



DK-WEST 30: Die DK-WEST 30 Acrylfarbe ist eine hoch wetterbeständige und strapazierfähige Fassadenfarbe. Sie zeichnet sich durch einen optimalen Feuchte- und Schlagregenschutz sowie einer hohen Deckkraft und leichter Verarbeitung aus. Einsetzbar als Egalisationsanstrich auf weißen und gefärbten Edelputzen sowie als Renovierungsanstrich auf mineralischen Untergründen. Basierend auf einer Acryldispersion mit hochwertigen Füllstoffen bietet Sie hervorragende Beschichtungseigenschaften. Lieferbar in weiß oder eingefärbt nach Farbtonpalette.

Verarbeitung: Der Untergrund muss trocken (Trocknungszeiten mineralischer Grundputze bzw. Spachtel sind zu beachten), fest, tragfähig und frei von Verunreinigungen aller Art sein. Beschädigte Putzuntergründe müssen ausgebessert werden. Alte schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. DK-WEST 30 ist verarbeitungsfertig, kann aber wie folgt mit Wasser verdünnt werden: 1. Anstich bis max. 10%, 2. Anstrich bis max. 5%. Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet. Vor Anwendung sorgfältig verrühren. Die Farbe kann per Rolle, Pinsel oder Spritzgerät aufgetragen werden, dabei gleichmäßig und ansatzfrei aufbringen. Bei zweimaligem Anstrich empfehlen wir den ersten Anstrich mit max. 10 % sauberem Wasser, je nach Saugverhalten des Untergrundes, wie o.a. zu verdünnen. Auf zusammenhängenden Flächen nur Material mit gleicher Chargennummer oder demselben Produktionsdatum verarbeiten. Die Farbe muss in einem Arbeitsgang „nass in nass“ ohne Unterbrechung angetragen werden, um Ansätze und Farbunterschiede zu vermeiden. Die Fläche muss sowohl während der Arbeiten sowie in der Trocknungsphase vor direkter Sonneneinstrahlung, Windeinwirkung und Niederschlägen geschützt werden. Die Trocknungszeit beträgt je nach Feuchtigkeit und Umgebungstemperatur 2 bis 6 Std. Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +25 °C

Verbrauch: 1 Eimer ausreichend für ca. 22,5 m² (doppelter Anstrich)

Lieferung: 5 L / Eimer, 72 Eimer / Palette; 10 L / Eimer, 44 Eimer / Palette

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|---|
| ZUSAMMENSETZUNG | Styrol-Acryl-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Modifikatoren |
| FARBE | weiß oder getönt |
| DICHTE | ca. 1,6 kg / dm ³ |
| GLANZGRAD | matt |
| VERDÜNNUNG | mit Wasser |
| VERBRAUCH | ca. 0,26 L / m ² je Anstrich. Genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln |
| VERARBEITUNGSTEMPERATUR | von +5°C bis +25°C |
| ANWENDUNG | Per Rolle, Pinsel oder Spritzgerät |
| WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN REGEN | nach ca. 24 Stunden |
| TROCKNUNGSZEIT | Bei 20°C (± 2°C) und relativer Luftfeuchtigkeit von 55% (± 5%) 2 bis 6 Stunden |
| AUFTRAGEN DES 2. ANSTRICHS | Nach 6 Stunden |
| VOC | A/c Kategorie, das Produkt enthält weniger als 40 g/l VOC |
| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | ETA 15/0311 vom 29.05.2015 |